



HT802

簡單易用的雙口網關（ATA）

HT802是一款雙線路電話網關（ATA），幫助用戶創建質量高清和管理便捷的IP電話解決方案，廣泛適用於家庭用戶和辦公用戶。它的外觀小巧輕便，高清晰語音質量，先進的VoIP功能，安全的隱私保護和全自動配置，既滿足了將普通模擬電話應用在IP網路電話上的需要，又提供了高清晰通話質量的通訊服務。無論個人用戶還是大型商業用戶，HT802都是您理想的選擇。



支援2個FXS端口
1個10/100Mbps端口
遵循SIP協議



TLS和SRTP
安全加密技術



支持通過TR-069或
加密的XML配置文
件自動佈署



支援3方語音會議



SIP服務器故障轉移自
動切換到輔助服務器



支援T.38傳真



支持多種
來電顯示制式



支援潮流網路UCM系列
IP PBX零配置使用



支援先進的電話功能，包括呼叫轉移、呼叫前轉、
DND、MWI、多語言提示、靈活的撥號計劃等

接口	
電話接口	2個FXS接口
網路接口	1個10M/100Mbps 自適應以太網端口(RJ45)
LED運行狀態指示燈	電源，網路，電話1，電話2
恢復出廠設置鍵	Yes
聲音、傳真、調制解調器	
電話功能	來電顯示或鎖定，呼叫等待，呼叫保留，遇忙轉移，指定轉移，前轉，拍叉，免打擾，三方會議等
語音編碼	G.711 with Annex I (PLC) 和 Annex II (VAD/CNG)，G.723.1，G.729A/B，G.726，iLBC，動態抖動緩衝，先進的回音消除技術
IP傳真	T.38兼容達14.4kbps，傳真可自動切換至Pass-through模式
短/長距離環負載	2 REN: Up to 1km on 24 AWG
來電顯示	Bellcore Type 1 & 2，ETSI，BT，NTT，DTMF-based CID
拆線方式	忙音拆線、極性反轉、電流拆線
信號	
網路協議	TCP/IP/UDP，RTP/RTCP，HTTP/HTTPS，ARP/RARP，ICMP，DNS，DHCP，NTP，TELNET，STUN，SIP (RFC3261)，SIP over TCP/TLS，SRTP，TR-069
QoS	Layer3 (Tos，DiffServ，MPLS)
DTMF方式	In-audio，RFC2833 and/or SIP INFO
佈署和控制	HTTP，HTTPS，TELNET，TFTP，TR-069，使用AES安全加密方式自動化配置佈署，日誌
安全	
媒體	SRTP
控制	TLS/SIPS/HTTPS
管理	系統日誌支援，遠程登錄，使用Web瀏覽器遠程管理
產品規格	
通用電源	輸入：100-240VAC，50-60Hz 輸出：5.0VDC/1.0A
環境	工作：32° — 104° F or 0° — 40° C 存儲：14° — 140° F or -10° — 60° C 濕度：10 — 90%，無冷凝
尺寸和重量	100mm x 100mm x 29.5mm，114g (無包裝)
標準認證	FCC 15B，AS/NZS CISPR22，AS/NZS60950，EN55022，EN55024，EN60950，EN61000-3-2，EN61000-3-3，UL (Power supply)