



GXP1610/1615

基礎級IP電話

GXP1610/1615 是一款功能豐富、簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業和SOHO辦公通信。這款基於Linux平台的話機支持1個SIP帳號，2條話線路和3個可自定義功能的軟按鍵。132x48像素LCD顯示屏可以清晰明了的顯示關鍵信息。GXP1610/1615還支持兩個10/100M交換式網口，GXP1615內置PoE，支持多種語言顯示，內置EHS（匹配Plantronics EHS耳機）呼叫等待以及三方會議等豐富的附加功能。GXP1610/1615擁有超高的產品質量和友好的交互方式，是最值得信賴的基礎級辦公電話。



1個SIP帳號
2條通話線路
3個自定義軟按鍵



TLS和SRTP安全技
術加密



支持3方會議



內置EHS
匹配Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或
加密的XML配置文
件自動佈署



HD音頻最大限度
提高音頻質量
全雙工揚聲器



支持潮流網路
UCM系列IPPBX
零配置佈署



GXP1615支持
PoE供電

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
網路接口	兩個10/100M交換式自適應網路接口, 內置PoE (僅GXP1615支持)
圖形顯示	132x48 LCD顯示屏
功能按鍵	2個雙色LED線路選擇鍵, 3個XML可編輯軟按鍵, 5個導航/菜單鍵, 3個專用功能鍵, 包括PAGE/INTERCOM, 通訊錄, 語音信箱, Home鍵, 呼叫保持, 錄音, 靜音, 耳機, 轉移, 會議, 發送/重撥, 揚聲器, 音量調節
語音編碼	支持 G.711 μ/a , G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
耳機接口	RJ9耳機接口 (匹配Plantronics EHS耳機)
電話功能	呼叫保持, 呼叫轉移, 呼叫前轉 (無條件/無應答/遇忙), 三方會議, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) /橋接 (BLA) 可下載通訊錄 (XML, LDAP, 最大500條), 呼叫等待, 通話記錄 (最大200條), 摘機自動撥號, 自動應答, 一鍵撥號, 靈活的撥號計劃, hot desking, 自定義鈴聲, 服務器冗餘&故障轉移
牆體安裝	支持二個角度桌面支架, 支持牆體安裝
壁掛式	支持
QoS	支持二層QoS (802.1Q,802.1P) 和三層QoS(Tos, DiffServ, MPLS)
安全防護	基於MD5和MD5-sess based鑑權的普通用戶和管理員級別密碼, 256位AES安全配置文件、SRTP和TLS通話加密、802.1x媒體訪問控制
多語言	簡體中文, 繁體中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克羅地亞文, 韓文, 日文等
升級/佈署	通過TFTP/HTTP/HTTPS方式升級固件、通過TR069或加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源/綠色節能	通用電源適配器: 輸入: 100-240VAC 50-60Hz 輸出: +5VDC, 600mA
產品規格	尺寸: 209mm (長) x 184.5mm (寬) x 76.2mm (高) 含手柄 單位重量: 0.74kg; 包裝重量: 1.1kg
溫度和濕度	工作: 0° C至40° C, 存儲: -10° C至60° C, 濕度: 10%至90%, 無冷凝
包裝清單	GXP1610/GXP1615話机, 手柄及曲線, 桌面支架, 標準電源適配器, 網線, 快速安裝手冊, 宣傳冊, GPL License
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1