



GXV3350

觸控式高音質視訊話機

GXV3350GXV3350企業級高音質視訊電話，採用5英寸（1280*720）高清液晶顯示螢幕，5點觸控，商務大氣外觀、多視角的開關介面給企業職員更加真實舒適的視覺體驗。GXV3350配備16線路，千兆POE/POE+網口，支援雙頻WiFi（2.4G&5G），內建雙麥克風，輕鬆召開三方720P高清視訊會議、六方語音會議。連接HDMI輸出至大螢幕，瞬間將桌上話機升級為高品質視訊會議設備、將辦公室升級為小型會場，連接GBX20 擴展板，可程式設計按鍵擴展最高多達160個，快速便捷的場景轉變，給辦公人員創造更加開闊和靈活的辦公方式。GXV3350高清桌面視訊會議解決方案，豐富性能和個性化服務滿足企業所有的視聽會議需求。



16組SIP帳號
16條通話線路



Android7.0操作系統



內置隱蔽擋板的可調節
節的百萬像素鏡頭



內置藍牙，支援連接設備
和藍牙耳機，並實現同步
控制



兩個自適應10/100/
1000Mbps的網路接口



內置PoE/PoE+供電



內置雙頻Wi-Fi
(2.4GHz & 5GHz)



外接設備包括
HDMI-out，USB，
EHS (Plantronics 耳機)



支援寬帶音頻的HD話
筒和免持擴音



5英寸（1280x720）電
容式觸控式螢幕



TLS和SRTP安全
技術加密



6方高清音頻會議&
3方720P@30fps 高清
視訊會議

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
網絡接口	2個10/100/1000M自適應交換式以太網接口, PoE、PoE+供電
圖形顯示	5 英寸 1280 × 720 電容式觸摸屏(5 點) HD TFT LCD
攝像頭	帶隱蔽擋板的可傾斜百萬像素CMOS攝像頭, 720P@30fps
藍牙	內置集成藍牙4.2+EDR
WiFi	雙頻Wi-Fi(2.4GHz & 5GHz) (802.11 a/b/g/n)
輔助接口	RJ9 耳機接口(匹配 Plantronics EHS 耳機), 擴展模塊接口, USB 接口, HDMI-out 接口 (720P@30fps)
語音編碼	Wide-band Opus, wide-band G.722, G.711 μ/a, G.729A/B, G.726-32, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC, ANS
視頻編碼能力	H.264 BP/MP/HP, video resolution up to 720p, frame rate up to 30 fps, bit rate up to 2Mbps, 3-way video conference (720p@30fps), anti-flickering, auto focus and auto exposure
電話功能	呼叫保持, 轉移, 前轉(無條件轉移、無應答轉移、遇忙轉移), 呼叫停泊/代接, 六方語音會議, SCA/BLA, 虛擬可編程鍵, 下載聯系人(XML、LDAP, 達到 1000 條), 通話錄音(本地 和服務器), 通話記錄(達到 1000 條), 呼叫等待, 自動應答, XML 屏幕配置, Click2Dial, 靈活的撥號規則, hotdesking, 個性化鈴聲和 MOH, 服務器冗余&故障轉移
示例應用程序	本地應用: 聯系人、通話記錄、文件管理器、可編程鍵、設置、瀏覽器、語音郵件、時鐘、計 算器、GS 應用市場等 支持第三方應用程序 API/SDK 可用于二次開發定制及應用
應用程序部署	允許兼容各種 Android 7.0 操作系統的應用程序開發和下載并運行部署操作
HD音頻	2 個全向麥克風, 支持寬帶音頻的高清聽筒和免提揚聲器
底座	桌面支架
擴展模塊	最多支持連接 4 個 GBX20 EXT 模塊, 具有 272 x 480 彩色 LCD, 20 個帶雙色 LED 燈的快速撥號/BLF 鍵, 2 個導航鍵, 每個 EXT 功耗低于 1.2W
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	用戶和管理員級別訪問權限, MD5 和 MD5-sess 身份驗證, 256-bit AES 加密配置文件, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1X 媒體訪問控制
多語言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克羅地亞文、韓文、日文等
升級/配置	支持 TFTP、HTTP、HTTPS 方式升級和本地 HTTPS 手動上傳升級, 通過 TR-069 下發加密 XML 配置文件大批量部署
電力/綠色節能	通用電源 適配器包括: 輸入: 100-240VAC 50-60Hz; 輸出: 12VDC 1.5A PoE* 802.3af Class 3, PoE+ 802.3at, Class 4 * 注意: 使用 USB 設備和 / 或 2 個或更多 GBX20 擴展型號時, 必須使用 PSU或 PoE + 為話機供電。
功能按鍵	11 個功能鍵 CONFERENCE, TRANSFER, SEND/REDIAL, MUTE, EARPHONE, SPEAKERPHONE, VOLUME -/+, 3 個 Android 專用觸摸鍵 HOME, MENU 和 BACK
溫度和濕度	工作: 0° C至40° C, 存儲: -10° C至60° C, 濕度: 10%至90%, 無冷凝
包裝清單	GXV3350 主機、話機聽筒、聽筒軟綫、通用電源適配器、網綫、快速安裝指南、GPL license
標準認證	FCC: Part 15 Class B; Part 15 Subpart C(15.247); Part 15 Subpart E(15.407); Part 68 HAC IC: RSS-247; RSS-Gen; RSS-102; IECS-003; CS03 CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328; EN 301 893; EN 62311 RCM: AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 4268; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004

*Android is a Registered Trademark of Google LLC. *© 2002 - 2014 OpenVPN Technologies, Inc. OpenVPN is a registered trademark of OpenVPN Technologies, Inc.