



## 新一代Android桌面視頻電話

GXV3370是互聯網時代的高端Android 7.0桌面影像視訊話機，7吋電容多點觸控螢幕，支持720p高清視頻並通過HDMI投放到電視，內置三方視頻會議和七方高清語音會議，及本地錄音，雙頻WiFi(2.4G&5G)隨時召開會議，方便安裝。內置藍牙可同步手機通訊錄，將通話功能融合到GXV3370上，滿足金融、保險、政府機關及企業大型的高級應用。加載Android企業應用，融合微軟LYNC及WebRTC會議、視訊、語音、Chat功能，及兼容全球大多UC平台的App應用。開放強大的AndroidVoIP SDK和內置瀏覽器技術，極大豐富了增值業務開發和ICT行業信息整合，帶動全球IP話機向智能化高速發展。

### 16 LINES

16個SIP帳號，16條通話線路3方視頻會議



支持Android7.0操作系统



內置攝像頭，本地視頻，視頻呼叫



內置藍牙，支持連接手機和同步控制



兩個自適應10/100 / 1000Mbps的網絡接口



內置PoE/PoE+



內置雙頻無線網絡 (2.4G & 5G)



標準HDMI輸出接口



全高清寬帶音頻和帶回音消除的全雙工免提揚聲器，高保真音質



7英寸 (1024×600) 高清電容觸摸屏



TLS和SRTP安全技術加密



支持7路音頻會議

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
網絡接口	兩個10/100 / 1000Mbps的交換式自適應以太網接口, POE / PoE +
圖形顯示	7英寸高清電容觸摸屏, 5點觸控, 分辨率為1024×600
攝像頭	帶隱蔽擋板的可傾斜百萬像素CMOS攝像頭
藍牙	內置集成藍牙4.0 + EDR
WiFi	雙頻WiFi (2.4G & 5G) (802.11a / b / g / n)
輔助接口	RJ9耳機接口 (匹配Plantronics EHS耳機), USB 2.0接口, 3.5mm耳機接口, SD卡接口, 標準HDMI接口
語音編碼	G.711 $\mu$ /a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
視頻編碼能力	H.264BP / MP / HP, 視頻分辨率達到720PHD, 幀速率達到30fps的比特率達到2Mbps的, 三方視頻會議, 防抖動, 自動對焦和自動曝光, PIP (畫中畫), OSD, 攝像頭屏蔽, 圖像抓拍存儲, 視頻錄像, 視覺語音信息指示器
電話功能	呼叫保持, 轉移, 前轉 (無條件轉移, 無應答轉移, 遇忙轉移), 呼叫停泊/代接, 七方語音會議, SCA / BLA, 虛擬MPK, 下載電話簿 (XML, LDAP), 呼叫等待, 呼叫記錄, 經理秘書虛擬按鍵, 靈活的撥號規則, hot desking, 個性鈴聲, 服務器冗餘 & 故障轉移
示例应用程序	Skype和Google環聊, Microsoft Lync, 網頁瀏覽器, 的Adobe Flash, Facebook和Twitter, YouTube以及新聞, 天氣預報, 股票, 網絡收音機, 潘多拉, Last.fm, Yahoo Flickr中, Photobucket, 世界時鐘, 谷歌日曆, 藍牙方式同步聯繫人及數據等, API / DSK二次開發定制及應用
應用程序佈署	允許兼容各種Android 7.0操作系統的應用程序開發和下載並運行佈署操作
HD音頻	支持高保真全寬帶音頻手柄和帶回音消除的全雙工免提揚聲器
底座	自帶支架, 支持多角度擺放, 帶牆壁安裝支架
QoS	支持二層的QoS (IEEE802.1Q / pVLAN tagging) 和三層的QoS (服務類型, 區分服務, MPLS)
安全性	用戶和管理員級別訪問權限, MD5和MD5-SESS身份驗證, 256 bit AES加密配置文件, TLS / SRTP / HTTPS / 802.1X 媒體訪問控制
多語言	中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克羅地亞文, 韓文, 日文等
升級/配置	支持TFTP, HTTP, HTTPS方式升級和HTTP本地上傳升級, 通過TR-069下發加密XML配置文件大批量佈署
電力/綠色節能	輸入: 100-240VAC 50-60Hz; 輸出: 12VDC, 1.5A (18W) PoE*802.3at, Class3 PoE+802.3at, Class4 (注意: 使用PoE供電時, USB無法工作)
溫度和濕度	工作: 0° C至40° C, 存儲: -10° C至60° C, 濕度: 10%至90%, 無冷凝
包裝清單	GXV3370主機, 話機聽筒, 聽筒軟線, 通用電源適配器, 網線, 鏡頭清潔布, 快速安裝指南, 掛牆支架, 宣傳冊, GPL license
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter)、Part68(HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

\*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - \*Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation