



GXP1620/1625

中小型企業IP電話

GXP1620/1625是一款時尚且簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業辦公通信。這款話機支持2個SIP帳號，2條通話線路，3個可自定義功能的軟按鍵，高清語音和3方會議。GXP1620/1625都支持兩個10/100M交換式網口，其中GXP1625支持PoE。內置EHS（匹配Plantronics EHS耳機），還有呼叫等待等豐富的附加功能。GXP1620/1625擁有超高的性價比和友好的交互方式，是最值得信賴的辦公電話。



兩條通話線路，兩個SIP帳號
最多兩個呼叫狀態



TLS和SRTP安全
技術加密



支持3方會議



GXP1625內置PoE



HD音頻最大限度地
提高音頻質量
全雙工揚聲器



支持潮流網路UCM6100
系列IP PBX零配置使用



內置EHS
匹配Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或加密的
XML配置文件自動佈署

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
網路接口	兩個10/100M交換式自適應網路接口 (僅GXP1625支持PoE)
圖形顯示	132x48 LCD顯示屏
功能按鍵	2個雙色LED線路選擇鍵, 2個SIP帳號, 3個XML可編輯軟按鍵, 5個導航/菜單鍵。13個專用功能鍵, 包括PAGE/INTERCOM, 通訊錄, 語音信箱, Home鍵, 呼叫保持, 錄音, 靜音, 耳機, 轉移, 會議, 發送/重撥, 揚聲器, 音量調節
語音編碼	支持 G.711μ/a, G.722 (wide-band), G.723 (pending), G.726-32, G.729 A/B, in-band 和 out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
電話功能	呼叫保持, 呼叫轉移, 呼叫前轉 (無條件/無應答/遇忙), 三方會議, 呼叫停泊/代接, 呼叫共享 (SCA) / 橋接 (BLA), 可下載通訊錄 (XML, LDAP, 最大500條), 呼叫等待, 通話記錄 (最大200條), 摘機自動撥號, 自動應答, 一鍵撥號, 靈活的撥號計劃, hot desking, 自定義鈴聲, 服務器冗餘 & 故障轉移
耳機接口	RJ9耳機接口 (匹配Plantronics EHS耳機)
高清語音	支持, HD手柄及揚聲器支持高清寬帶語音
牆體安裝	支持二個角度桌面支架, 支持牆體安裝
壁掛式	支持
QoS	支持二層QoS (802.1Q,802.1P) 和三層QoS(Tos, DiffServ, MPLS)
安全防護	基於MD5和MD5-sess based 鑑權的普通用戶和管理員級別密碼, 256位AES安全配置文件, SRTP, TLS和HTTPS通話加密, 802.1x的媒體訪問控制
多語言	簡體中文, 繁體中文, 英文, 德文, 意大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 克羅地亞文, 韓文, 日文等
升級/佈署	通過TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升級固件, 通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源/綠色節能	通用電源適配器: 輸入: 100-240VAC 50-60Hz; 輸輸出: +5VDC, 600mA PoE: ieee802.3af Class 2, 3.84W-6.49W (GXP1625 only)
產品規格	尺寸: 209mm (長) x 184.5mm (寬) x 76.2mm (高)含手柄 單位重量: 0.73kg 包裝重量: 1.1kg
溫度和濕度	工作: 0° C —40° C, 存儲: -10° C —60° C, 濕度: 10 % —90%, 無冷凝
包裝清單	GXP1620/1625話機, 手柄及曲線, 桌面支架, 標準電源適配器, 網線, 快速安裝手冊, 宣傳冊, GPL License
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1